



SVAROVANÉ PLETIVO V ROLÍCH

AXIAL[®]

TRVANLIVOST

- Velmi tuhý díky svařované a lisované síti.
- Fluidní plot: výrobní proces zajištění přilnavosti mezi PVC a ocelovým drátem pro optimální ochranu.
- 10ti letá antikorozní záruka pro všechna prostředí.

INSTALACE



- Doporučeno pro rovný povrch.
- 2 typy instalace:
 - tradiční, se sloupky T + příslušenství,
 - Pletivo je jednoduše přisponkováno ke sloupku UNIVERS.

CHARAKTERISTIKA

- Výška od 1,00 do 2,00 m
- Vysoce přilnavý polyester na drátech z pozinkované oceli
- Průměr drátů: 2,10 mm

BARVY / VARIANTY

- 2 standardní barevné odstíny: zelená 6005 ●
šedá 7016 ●

TECHNICKÉ PARAMETRY


Model	Průměr drátu (mm)	Velikost ok (mm)	Výška (mm)	Délka (m)	Barevné provedení	Doporučený sloupek
Axial® Mesh 100	2,10	101,6 x 101,6	1,00 / 1,20 / 1,50	20	zelená 6005	TE Sloupek
Axial® Mesh 75		101,6 x 76,2	1,00 / 1,20 / 1,50			
Axial® Mesh 50		101,6 x 50,8	1,00 / 1,20 / 1,50 1,80 / 2,00	25	zelená 6005 šedá 7016	Sloupek UNIVERS

KOMPATIBILNÍ SLOUPKY


TE a T sloupek



Sloupek Univers