



## SLOUPEK PRO PLETIVO V ROLÍCH

# Sloupek STANDARD Plus

### RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE

- Jeden typ sloupku pro začátek a konec, mezilehlé úseky a rohy oplocení

### OHRANIČENÍ POZEMKU NEBO ZABEZPEČENÍ

- 3 různé průřezy: volba podle požadované výšky a odolnosti
- Možnost zvýšení robustnosti a bezpečnosti oplocení:
  - Vzpěry a rozpěry
  - Bavoletové nástavby s ostnatým nebo žiletkovým drátem

### MOŽNOSTI INSTALACE

- Ideální pro montáž spletaných a svařovaných pletiv
- Vhodné pro montáž pletiva s napínacími státy
- Vhodné pro všechny terény: zakřivené šikmé nebo svažité
- Sloupky pro zabetonování nebo s kotevním plátem

### CHARAKTERISTIKA

- Kruhový průřez sloupku
- Poplastovaný povrch (Komaxit) na pozinkované oceli
- Průřezy: Ø 38 / 48 mm
- Tloušťka stěny: 1,50 mm
- Délky: 1,50 až 3,00 m v závislosti na průřezu

### STYL

- Zaoblené sloupky a vzpěry splnou s jakýmkoliv okolím

### MOŽNOSTI / VARIANTY

- 2 standartní barevné odstíny: zelená 6005 ● a šedá 7016 ●

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### SLOUPKY STANDARD Plus

Produkt	Průměr sloupku (mm)	Délka sloupku (m)
Sloupek STANDARD Plus 38	38	1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,20 - 2,50
Sloupek STANDARD Plus 48	48	1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,20 - 2,50 - 2,80 - 3,00

### VZPĚRY STANDARD Plus

Přípevnění ke sloupku pomocí hlavy STANDARD a nerezové objímky

Produkt	Průměr sloupku (mm)	Délka sloupku (m)
Vzpěra STANDARD Plus 38	38	1,50 - 2,00 - 2,50 - 2,60 - 3,00
Vzpěra STANDARD Plus 48	48	2,00 - 2,50 - 3,00

### VZPĚRY UNIVERZAL

Přípevnění ke sloupku pomocí hákového šroubu a plastové manžety

Produkt	Průměr sloupku (mm)	Délka sloupku (m)
Vzpěra UNIVERZAL	38	1,50 - 2,00 - 2,50



Vzpěra  
STANDARD Plus



Vzpěra  
UNIVERZAL