

GARANTIE
DIRICKX J
PROTECT+

200
RAL

AUTRE#
Finitions

ARÉNA

Bezpečnostní mobilní oplocení



Bezpečnostní řešení



Svařovaný panel:
200x50 mm



Výška : 2,50 m
Délka: 2,54/1,29 m



Průměr drátu
Vertikální Ø: 6 mm
Horizontální Ø: 2x8 mm

6005 Mechově zelená	7016 Uhlově šedá	7035 Světle šedá	7030 Kamenně šedá
	9005 Tmavě černá	9010 Čistě bílá	

Výhody

Certifikováno podle: UNI EN 13200-3

Možnosti

Systém oplocení Aréna je možné dodat v následujících standardních rozměrech:

- Modul Arény v 250 x d 253/123 cm
- Modul Aréna s bavoletem 45° v 250 x d 253/123 cm
- Jiné rozměry mohou být vyrobeny na vyžádání.
- Lze instalovat různé druhy panelů v závislosti na požadovaném stupni zabezpečení.

Bezpečnost

- Odolnost proti roztržení Odolává zatížení 100 DaN/m aplikované ve výšce 2,5 metru od země, tj. zatížení 80 DaN/m² rozložené na celý plot;
- Robustní základna sestávající z vyztuženého plechového bednění, svařeného a následně vyplněného vibrovaným betonem;
- Konstrukce rámu vyrobená z profilů 100x60 mm;
- Výplň rámu panel Axis® DR se síťovinou 50x200 mm a dvojitý horizontální drát 8 mm a vertikální drát 6 mm;
- Protiskuzový systém základny - systém způsobuje zvýšení tření s instalační plochou, aby se snížil kluzný efekt a zaručila bezpečnost systému na všech instalačních plochách;

Aplikace



Sportovní zařízení



Veřejná místa a akce



Citlivá místa

Technický popis

Materiál	Pozinkovaný ocelový drát s vysoce přílnavým polyesterovým povlakem
Volitelné povrchové úpravy	Lesklé, texturované a matné
Volitelný povlak	Protect+


Instalace

Rychlá a snadná instalace pomocí vysokozdvizného vozíku s nosností minimálně 30 tun.



Rozměry

Výšky m	Délka m	Druh
2,5	2,54	rovný
2,5	1,29	rovný
2,5	2,54	rohový
2,5	1,29	rohový



Kompatibilní s bránami

Výšky m	Délka m	Počet křídel
2,5	1,2	1
2,5	2,4	2
2,5	3,5	2
2,5	4,0	2
2,5	6,28	2



Brány jsou certifikované podle norem EN 13241 et EN 13200-3

Speciální sloupky pro upevnění přímo na plotový modul bez zednických prací.

Sloupek: 120×120×3 mm

Části rámu: 80×60×3 mm

Výplň brány panel Axis® DR s okem 50×200 mm a dvojitým 8 mm horizontálním drátem a jedním 6 mm vertikálním drátem;

