



Je možné kombinovat se všemi individuálními návrhy řešení.

## Ozdobné plotové plechové desky **LEXIE®**



### Veřejné prostory



#### HARMONIE A STYL

- Design je vytvořen pomocí otvorů.
- Vlnky dodávají designu smysl a perspektivu.
- Tato kombinace děr a drážek je na trhu unikátní.

### Resideční komplexy



#### MODULÁRNOST A KOMPATIBILITA

- Instaluje se s hranatými a kulatými sloupky z nabídky tyčového oplocení.
- Plechové pláty se dají skvěle kombinovat s tyčovým oplocením **myMIX®** a **EXALT®**, což nabízí širokou škálu možností

### Místa poskytující služby



#### PŘÍZPŮSOBNÍ

- Pláty mohou být umístovány pravidelně podél linie tyčového oplocení
- Mohou být umístěny vedle sebe, aby oddělili prostor, soukromí nebo ochránili nějakou část.

#### VLASTNOSTI



Vsazené



4 výšky:  
1.20 / 1.50 /  
1.80 / 2.00 m



Umístěné na základovou desku



Sloupky:  
- hranaté 60 x 60 mm  
- kulaté: Ø 60 mm

- Spojovací příslušenství:  
- Bezpečnostní samořezné šrouby  
+ 4 PVC spojky v černé barvě

6005 Mechově zelená	7016 Antracitově šedá	7035 Světle šedá
9005 Uhlíově černá	9010 Čistě bílá	7030 Kamenně šedá



Volitelné:

- matný a texturový povrch
- povrchová úprava "Protect+"



## Koncept

3 vzory plechových desek a 6 stylů: plechové desky mohou být instalovány v obou směrech

**DUNE**



**SWELL**



- Drážky vln
- Proděravěný prostor o  $\varnothing$  6 mm

**BRAID**



**PLAIT**



Děrování  
 $\varnothing$  6 mm  
 $\varnothing$  8 mm  
 $\varnothing$  10 mm  
 $\varnothing$  12 mm



Děrování  
 $\varnothing$  12 mm  
 $\varnothing$  10 mm  
 $\varnothing$  8 mm  
 $\varnothing$  6 mm



Braid a Plait se odlišují efektem hustoty vytvářeného děrování (shora dolů a zdola nahoru).

**LYS**



**PEARL**



- Drážky vln
- Proděravěný prostor o  $\varnothing$  5 mm



## Technické vlastnosti

NOMINÁLNÍ VÝŠKA (m)	DEKORATIVNÍ PLECHOVÉ PLÁTY				SLOUPKY	
	ŠÍŘKA PANELU (m)	VZDÁLENOST OD STŘEDU SLOUPKU (m)	VÁHA (kg)	PROSTOR POD PLÁTEM (mm)	ZAPUŠTĚNÝ SLOUPEK (m)	SLOUPEK NA ZÁKLADOVÉ DESCE (m)
1.20	1.150	1.234	18	70	1.70	1.20
1.50			23		2.00	1.50
1.80			27		2.30	1.80
2.00			30		2.50	2.00

## Postup instalace

- Zapuštěný
- Základová deska
- Montáž dekorativních plátů a sloupků pomocí šroubů a s černou PVC vložkou

- Úhly  
Spojovací systém umožňuje nastavení úhlů
  - na kulatém sloupku: úhel 90° - 180°
  - na hranatém sloupku: úhel 50° - 180°



*Příslušenství pro spojení pro kulaté nebo hranaté sloupky*



*Neviditelné spojení a nepřístupné šrouby po instalaci*

## Nastavení instalace

Plotové pláty jsou používány k rozražení řady tyčového oplocení nebo mohou také skrýt určité společné části (parkoviště, místo pro odpadové hospodářství) nebo jsou používány jako dekorativní oddělení k vytvoření určité části (odpočinková část, místa na venkovní přípravu jídla).





## Související produkty

---

Zábradlí **myMIX®** a **EXALT®**  
Tyčové oplocení **myMIX®** a **EXALT®**  
Brány **ALLIX®**: posuvné a křídlové brány