



Stylová a odolná ocelová deska se snadnou instalací.



## SOUBAX® PODHRABOVÁ DESKA

**Soukromé domy**



**Bytové komplexy**



**Veřejné prostory**



**Místa poskytující služby**



### MOŽNOSTI

- 5 velikostí desek
- Vhodné pro sloupky pro pevné panely: **AXIS®, AXYLE®, AXOR PLUS®, AXOR®**
- Široká škála možností konfigurace: desky - sloupky - panely - oplocení

### ODOLNOST

- Deska odolná vůči strojům na údržbu zeleně (vyžínač, křovinořez apod.)
- Dlouhotrvající
- Antikorozní záruka nabízející vynikající odolnost vůči UV záření a nepříznivému počasí
- Méně náchylné k poškození než betonová deska

### SNADNÁ INSTALACE

- Lehká deska (přibližně 7 kg ve srovnání s 50 kg u betonové podhrabové desky), což usnadňuje montáž.
- Doba instalace (není potřeba manipulační zařízení).

### STYL

- Trendy a stylová alternativa k betonové podhrabové desce
- Barvy, které odpovídají nejběžnějším barvám používaným v bydlení (panely, sloupky, oplocení apod.)

### VLASTNOSTI:

- Materiál:** Pozinkovaná ocel
- 2 šířky:**
  - 4.5 cm (skládací)
  - 3.5 cm (řez 1.8 cm)
- 5 délek:** 2498 / 2500 / 2515 / 2518 / 2525 mm
- Výška:** 25 cm
- Hmotnost:** přibližně 7 kg

7016 lesk  
Antracitově šedá

7016 s texturou  
Antracitově šedá

7035 s texturou  
Světle šedá



## Konfigurace s panely / sloupky

NÁZEV DESKY	KOMPATIBILNÍ SLOUPEK	ŠÍŘKA PANELU (mm)	PANELY	VZDÁLENOST OD STŘEDU SLOUPKU (mm)	SOUBAX ROZMĚRY (cm) délka/výška/šířka	HMOTNOST (kg)
AXYLE® - AXIS® - AXOR® PLUS	AXIS®	2480	AXIS® S / M / C / SR	2536	250/25/4.5*	7.4
	AXYLE®	2500	AXYLE® MS / CS AXIS® D / DR	2520	250/25/4.5	7.4
	AXOR® PLUS	2480	AXIS® S / M / C	2510	250/25/4.5*	7.4
AXOR® PLUS	AXOR® PLUS	2500	AXYLE® MS / CS AXIS® D	2535	251.5/25/4.5*	7.4
AXOR®	AXOR®	2500	AXIS® D AXYLE® MD / CD	2535	251.8/25/3.5**	7
AXOR®	AXOR®	2480	AXIS® S / M / C / SR	2510	249.8/25/3.5**	6.9
AXIS® V KOMBINACI S PLOCHÝM PANELEM	AXIS®	2500	AXIS® D / DR	2561	252.5/25/4.5*	7.4

\* Záložka k přeložení přes okraj desky na šířku 3.5 cm  
 \*\* Výřez na okrajích desky o šířce 1.8 cm



## Úprava založení desky do sloupku

Pro následující desky: AXYLE®, AXIS®, AXOR PLUS® kombinované s rovnými panely je v případě nutnosti potřeba upravit založení do sloupku.



1  
 Upozornění: dávejte pozor, abyste nepoškodili povrchovou úpravu desky. Mezi kleště a desku vložte vhodný materiál, který nepoškodí povrchovou úpravu.



2  
 Pomocí kleští upravte založení desky. Provedte před montáží desky mezi sloupky.

## Příslušenství

Úhlová lišta ve tvaru U pro montáž desky SOUBAX® z brány nebo stěny.  
 - 2 rozměry: 45 a 35 mm  
 - Pozinkovaná ocel  
 - Včetně samořezných šroubů



7016 lesk  
 Anthracitově šedá

7016 s texturou  
 Anthracitově šedá

7035 s texturou  
 Světle šedá

