



STAVBY • AKCE • DOČASNÁ ŘEŠENÍ

MOBILNÍ ŘEŠENÍ

## ŘÍZENÍ VSTUPU



Motorizovaná nebo manuální verze z hliníku nebo žárově zinkované oceli.



ID 06

## MOBILNÍ POSUVNÁ BRÁNA FREJA MOBILE

Obousměrná pojízdná posuvná brána pro stavby v rozměru 6×2 m. Dostupná v hliníkové a HDG verzi.

### VÝHODY KONSTRUKCE

Mobilní posuvné brány jsou k dispozici v hliníkovém provedení nebo ve verzi HDG a nabízejí robustní řešení vjezdu. K dispozici jsou v motorizované nebo manuální verzi. Bránu lze otevírat v obou směrech, což znamená, že ji můžete použít jak pro levé, tak pro pravé otevření. Šířka otvoru je 6 m a výška 2 m. Stabilní a pevná konstrukce zajišťuje tichý a plynulý pohyb brány.

### MOBILITA

Brány jsou instalovány na pevném a železobetonovém základu, připraveném pro manipulaci vysokozdviznými vozíky. Každý betonový základ je integrován na robustní ocelové desce, která poskytuje dobrou stabilitu a odolnost.

Koncový sloupek je rovněž instalován na stabilní betonový základ se stejnými možnostmi manipulace vysokozdvizným vozíkem. Při přepravě nebo při pohybu na stavbě je křídlo brány uzamčeno/zajištěno silným čtvercovým profilem zabraňujícím pohybu křídla brány. Sloupky brány jsou vybaveny úchytem pro mobilní plot, a to jak na vodícím sloupku, tak na koncovém sloupku.



## VYSOKÁ KVALITA

Máme dlouholeté zkušenosti s vývojem řešení pro kontrolu mobilního přístupu a my neustále zdokonalujeme naše produkty tak, aby vyhovovaly požadavkům zákazníků. Naše vysoce kvalitní produkty nabízejí dlouhou životnost.

## VLASTNOSTI

Motorizované brány s řídicí jednotkou typu Elka Orbit Drive 24V, s pozvolným rozběhem a pozvolným zastavením pro optimální provoz. Kompletně předmontované při dodání, což umožňuje snadnou a rychlou instalaci na místě (plug and play).

Řízení a elektronika jsou umístěny v elektrické skříni. Schváleno TÜV a v souladu s EN 13241-1.

V manuálním provedení jsou brány vybaveny speciálními zámky pro posuvné brány od Locinox nebo předpřipraveny pro visací zámky.

## MOŽNOSTI

- Instalace s různými systémy ID 6
- Na vyžádání další barvy RAL

## TECHNICKÁ PODPORA

- Nabízíme technickou podporu pro všechny naše produkty pro kontrolu přístupu.

## VLASTNOSTI

- Svařovaná hliníková konstrukce nebo svařovaná ocelová konstrukce v HDG
- Výplň křídla brány se čtvercovými profily 25×25 mm pro hliníkové brány
- Výplň křídla brány 3D panely pro brány HDG
- Snadný přístup pro servis a údržbu v elektrické skříni (lakovaná v RAL 9007)
- Šířka otvoru 6 m
- Výška 2 m
- Brány jsou také dostupné v manuálním provedení
- Schváleno TÜV a v souladu s EN 13241-1

## TECHNICKÝ POPIS

Zdroj napájení	230V 50Hz
Spotřeba energie	1000 W
Spotřeba energie	10 A
Otevírací signál	signál (max. 1 s)
Motor	Elka Orbit Drive 24V, s pozvolným rozběhem a pozvolným zastavením
Bezpečnostní funkce	1 ks blikající výstražné světlo (oranžové) v souladu s normou EN 13241 2 ks nouzové zastavení
Provozní prostředí	-25°C až +50°C

Vyhraujeme si právo na změny technických specifikací v důsledku vývoje produktu a / nebo splnění státních požadavků.